تاریخ: ۱۴۰۵/۴/۲۲
شماره: ۱۱۲۸۹۹۰۵

آقای حدید

نوع سند	رمز عملکرد	رمز مدیریت	شماره انبار (اصلی)	(فرعی)	رمز سازمانی	شماره درخواست پروژه / خرید مستقیم
MT	DESIGNATION	MG. CODE	STORE NO.		ADMIN	REQUEST NO.
26		050	55	4	31	SRP-۳۱۹۴۱۱۲۵۰

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST — تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

CREATE / AMEND / DELETE — ایجاد / اصلاح / ابطال

RIAL

شرکت ملی نفت ایران — سیستم یکپارچه خرید کالا

شماره حساب	تاریخ نیاز به کالا	رمز فوریت	اجازه خروج	نشانه تقاضا	تاریخ درخواست	تعداد قلم	جمع مقادیر	جمع ارزش ها	شماره طرح
ACCT. NO.	REQUIRED DATE	URG. CODE	WORK RLS	INDENT SYMBOL	REQUEST DATE	ITEM COUNT	TOTAL QTY.	TOTAL VALUE	PLAN NO.
۰۵۰۰۰۷-۱۳۱۹۴۱-۰۱۰۰۰۲۰۴۰۹۰۵۰۱						02	1820		

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)	نحوه حمل MOS	نوع تامین SOS	اطلاعات منبع کالا CROSS REF. شماره انبار STORE NO.	رمز سازمانی ADMIN	شماره درخواست REQUEST NO.	شماره قلم ITEM
01	850000001	ROL	Viscoelastic (Inner) Tape: The Viscoelastic Inner Tape is non-crystalline low-viscosity polyolefin-based coating,non-polar polymer-based mastic tape used as the primary corrosion protection layer in the repair of 3LPE (three-layer polyethylene) pipeline coatings.It adheres directly to the steel surface and the remaining PE coating,filling irregularities and providing aself-healing,watertight seal against moisture and oxygen.Technical specifications shall meet ISO 21809-3/13A requirements. Operating temperature rang:Up to+ 80 C (service).Tape Dimensions:200 mm(width) * 10 m(length) * 1.8 mm(Thickness).	1260								
02	850000002	ROL	Outer Protective Tape : The Outer Tape is applied over the viscoelastic inner layer to provide mechanical protection,impact resistance,electrical resistivity,low moisture absorption and permeability ,resistance to corrosive environments and UV weather shielding.It is typically a polyethylen-backed tape with an adhesive layer of homogeneous elastomeric-sealant component laminated to restore the outer barrier properties of the original 3LPE coating. Technichal specifications shall meet ISO 21809-3/13 , IPS-M-TP-311 requirements. Tape Dimensions:150 mm(width) * 30 m (Length) * 0.5 mm(Thickness). Not:These two tapes together from a field- applied repair system that restores both the corrosion protection and mechanical integrity of damaged 3 LPE coating on pipelines.	560								
			شایان ذکر است تعمیرات بخش های آسیب دیده پوشش پلی اتیلن سه لایه که در حد مجاز استاندارد مرجع می باشند، بایستی بر اساس مشخصات فنی پروژه و استاندارد IPS-G-TP-335 مدنظر واقع شوند.								

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
بودجه و کنترل هزینه های سرمایه ای
طرح ۱۳۱ پروژه ۱۳۱۹۴۱
اعتبار تا پایان ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

کمیسیون مناقصات
تاریخ: ۱۴۰۵/۵/۱۹
شرکت نفت مناطق مرکزی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
مدیریت تدارکات و خدمات کالا

تهیه کننده	تایید کننده تدارکات پروژه	تصویب کننده	تایید تدارکات و امور کالا	امور مالی / بودجه / ذیحسابی	تصویب استثنایی
نام: جلیل کاوه	نام: امیر	نام: مالک قنواتی	نام: حسن نیکی اکبری	نام: مرتضی	نام
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

	خدمات تدارکات	تصویب برای خرید	ارجاء به دایره خرید	ارجاء به دایره خرید	
مورد استفاده بازرگانی	نام	نام	نام	نام	نام
	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

توزیع نسخ: ☐ تقاضا کننده ☐ تدارکات و امور کالا ☐ ذیحسابی / بودجه ☐ خدمات تدارکات ☐ اداره خرید . اصل باضافه چهار نسخه ☐ تدارکات پروژه

صفحه ۱ از ۱